

MTL8LD

Torre de iluminación móvil



Datos técnicos

Altura del mástil:	8 metros
Lámparas:	4 x 320 LED
Levantamiento:	Manual
Alternador:	Linz
Potencia auxiliar:	2 kVA - 230V
Motor:	Kubota Z482

MTL8LD

Datos Técnicos Extendidos

DATOS DE LA TORRE

Altura máxima	8 m
Levantamiento	Manual
Secciones	6
Rotación	340°
Cable eléctrico en espiral	9G2,5 mmq
Cable eléctrico para los proyectores	H07RN-F
Estabilidad máxima al viento	110 km/h
Dimensión MIN con remolque (L x W x H mm)	2690 x 1300 x 2515
Dimensión MAX con remolque (L x W x H mm)	2690 x 2506 x 8000
Peso seco con remolque	770 kg
Sistema de elevación del mástil	Cabrestante manual
Cantidad por contenedor de 40 pies «High Cube»	14



ALTERNADOR

Marca	Linz
Tensión monofásica	5 kVA - 230 V
Enchufe auxiliar de fase de chapado	2* kVA - 230 V - 16 A
Frecuencia	50/60 Hz
Cos φ	0,8
Clase de aislamiento	H
Protección mecánica	IP 23

*Con focos encendidos.

MOTOR

Marca / Modelo	Kubota / Z482
Cantidad de cilindros	2
Desplazamiento	479 cm ³
Potencia «NB intermitente»	5 HP
Velocidad del motor (50/60 Hz)	1500/1800 rpm
Sistema de refrigeración	Líquido
Combustible	Diesel
Sistema de arranque	Eléctrico
Consumo específico de combustible	260 gr/kWh
Capacidad del tanque de combustible	80 l
Nivel de ruido	84 Lwa
Batería	12 V - 44 Ah



Magnum | a Generac Company
Via Stazione, 3 Bis
27030 Villanova d'Ardenghi (PV)
Italy